



FAST® XP

Yüksek Kesim Balistik Başlık Sistemi



- Yüksek kesimli kabuk karbon, tek yönlü polietilen ve aramid'ten üretilmiştir.
- İletişim sistemleri/kulaklıklarının kullanılmasına uygun, yükseltilmiş kulak kesimi
- Birçok üniversal gece görüş cihazının hızlı montajına uyumlu Ops-Core 3-Point Skeleton™ Shroud (GGG montaj yuvası), elastik kancalı ARCs kenar aksesuar ray sistemi ve VELCRO® dış tekstil bantları
- Ops-Core vizörler, çene koruyucular, yüz koruyucu kalkanlar ve ek balistik koruma plakaları ile uyumlu
- Dört farklı ped süspansiyon ve çene kayış sistemi opsiyonu

TEKNİK ÖZELLİKLER

Performans İsterleri: Ops-Core XP Başlık PS-1063 Specification, Modified and Abbreviated US Army ACH Helmet CO/PD 05-04:2007 Specification

Şarapnel Koruması: PS-1063 ve MIL-STD-662F gereklilikleri

Parçacık	En Düşük V50 (ft/s)	En Düşük V50 (m/s)
2 - Grain RCC	4,200	1,280
4 - Grain RCC	3,475	1,059
16 - Grain RCC	2,475	754
64 - Grain RCC	1,750	533
17 - Grain FSP	2,378	725

9 mm Koruma: PS-1063, Delinme Direnci (RTP) ve Arka Yüz Deformasyonu (BFD): 9 mm FMJ, 24 gr FMJ 1.400 ft/s (426 m/s) hızda, 0° açıda BFD < 1.0 inç (25.4 mm) (Sağ, Sol, Tepe, Ön ve Arka)

Künt Darbe Dayanımı: ACH CO/PD 05-04:2007 teknik isterine göre 10 ft/s hızda, <150G kuvveti

Sıkıştırma Testi: MICH Type II FQ/PD 06-35:C2013 teknik isterine göre Üst-Alt: Maks 400lb (181.44 kg) yükte .020 inç (0.51 mm) deformasyon, Yan-Yan: Maks 300lb (136.08 kg) yükte .125 inç (3.18 mm) deformasyon

Çevresel Koşullara Dayanıklılık: ACH CO/PD 05-04:2007 teknik isterine göre, Depolama ve Kullanım durumunda ortam sıcaklığında şartlandırma, Soğuk şartlandırma -60 °F (-51 °C), Sıcak şartlandırma +160 °F (71 °C), Sıcaklık Şoku, Alev Dayanımı, Yüksek İrtifa, Titreşim, Deniz Suyu, Saha Kimyasalları Dayanımı, Çevresel Şartlara Dayanım Testleri.

Kabuk Yapısı	: İki Katmanlı, Kesiksiz
Alansal Yoğunluk	: 1.58 lbs per ft ² (77.14 g/dm ²)
Kabuk Kalınlığı	: 0.290" (7.37mm)
Kabuk Geometrisi	: FAST
Kesim Stili	: High Cut / Yüksek Kesim
Mevcut Ölçüler	: Medium (M), Large (L), X-Large (XL), XX-Large (XXL)

Mevcut Renkler:



İletişim

Norbo Savunma Sanayi ve Dış Ticaret Ltd. Şti.
Mustafa Kemal, Dumlupınar Blv. No:266B D:80
06510 Çankaya/Ankara

Tel:+90 312 491 94 00
Fax:+90 312 491 94 10
info@norbo.com.tr



www.norbo.com.tr



FAST XP

TEKNİK ÖZELLİKLER (DEVAMI)

KABUK ÖLÇÜLERİ VE YÜZEY ALANLARI

Mevcut Beden	Medium	Large	X-Large	XX-Large
Kafa Ölçüsü (Çevre)	20 7/8 - 22 in (53-56 cm)	22-23 1/4 in (56-59 cm)	23 1/4 - 24 3/8 in (59-62 cm)	24 3/8 - 25 3/8 in (62-64.5 cm)
Dairesel Yüzey Alanı	153.1 in2 (988 cm ²)	164.8 in2 (1063 cm ²)	179.3 in2 (1157 cm ²)	191.1 in2 (1233 cm ²)

KABUK AĞIRLIKLARI

Mevcut Beden	Medium	Large	X-Large	XX-Large
FAST XP Kabuk Ağırlığı (Boya ve Kenar Bandı ile)	1.68 lbs (764 g)	1.88 lbs (853 g)	2.01 lbs (913 g)	2.18 lbs (989 g)

SİSTEM AĞIRLIĞI

	Ped ve Çene Kayış Sistemi	Large
FAST XP Sistem Ağırlığı (Ped ve Çene Kayış Sistemi Dahil)		2.84 lbs (1288 g)
	Lux Liner w/ H-Nape Chinstrap	2.73 lbs (1238 g)
	EPP Pads w/ Worm-Dial Fitband	2.55 lbs (1157 g)
	EPP Pads w/ Occ-Dial Fitband	2.74 lbs (1243 g)

Not:Tüm ölçümlerde %±3 tolerans bulunmaktadır.

İletişim

Norbo Savunma Sanayi ve Dış Ticaret Ltd. Şti.
Mustafa Kemal, Dumlupınar Blv. No:266B D:80
06510 Çankaya/Ankara

Tel:+90 312 491 94 00
Fax:+90 312 491 94 10
info@norbo.com.tr



www.norbo.com.tr