

SENTRY XP

Orta Kesim Balistik Başlık Sistemi



- Orta kesim, hafif ve balistik kabuk, karbon, tek yönlü polietilen ve aramiddan üretilmiş hibrid kompozit bir yapı
- ABD Ordusunun orta kesimli ACH başlıklarına eş koruma alanı
- Ops-Core 3-Point Skeleton™ Shroud (GGG montaj yuvası) ile bir çok gece görüş gözlüğü, elastik kancalı ARCs kenar aksesuar ray sistemi ve VELCRO® dış tekstil bantlarına uygun
- Geliştirilebilir tasarımı sayesinde Ops-Core Vizörler, Çene koruyucular, Yüz Koruyucu Kalkanlar, Ek Balistik Koruma Plakaları ve bir çok aksesuarla uyumlu
- 6 parçalı EPP Ped Süspansiyon ve 4 noktadan bağlantılı Head-Loc çene kayış sistemi Worm-Dial Kafa Bandını içeren bir süspansiyon ve çene kayışı seçeneği

TEKNİK | ZELLİKLER

Teknik İster Kriterleri: Ops-Core XP Helmet PS-1063 Specification

Modified and Abbreviated US Army ACH Helmet CO/PD 05-04:2007

Specification **Şarapnel Koruması:** PS-1063 ve MIL-STD 662F

Parçacık	Minimum V50 (ft/s)	Minimum V50 (m/s)
2 - Grain RCC	4,200	1,280
4 - Grain RCC	3,475	1,059
16 - Grain RCC	2,475	754
64 - Grain RCC	1,750	533
17 - Grain FSP	2,378	725

9 mm Koruma:PS-1063, Delinme Direnci (RTP) ve Arka Yüz Deformasyonu (BFD): 9 mm FMJ, 24 gr FMJ 1.400 ft/s (426 m/s) hızda, 0" açıda BFD < 1.0 inç (25.4 mm) (Sağ, Sol, Tepe, Ön ve Arka)

Künt Darbe Dayanımı: ACH CO/PD 05-04:2007 teknik isterine göre 10 ft/s hızda, <150G kuvveti

Sıkıştırma Testi: MICH Type II FQ/PD 06-35:C2013 teknik isterine göre Üst-Alt: Maks 400lb (181.44 kg) yükte .020 inç (0.51 mm) deformasyon, Yan-Yan: Maks 300lb (136.08 kg) yükte .125 inç (3.18 mm) deformasyon

Çevresel Koşullara Dayanıklılık: ACH CO/PD 05-04:2007 teknik isterine göre, Depolama ve Kullanım durumunda ortam sıcaklığında şartlandırma, Soğuk şartlandırma -60 °F (-51 °C), Sıcak şartlandırma +160 °F (71 °C), Sıcaklık Şoku, Alev Dayanımı, Yüksek İrtifa, Titreşim, Deniz Suyu, Saha Kimyasalları Dayanımı, Çevresel Şartlara Dayanım Testleri.

Kabuk Yapısı	: İki-Katmanlı, Kesiksiz
Alansal Yoğunluk	: 1.60 lbs per ft ² (78.12 g/dm ²)
Kabuk Kalınlığı	: 0.290" (7.37mm)
Kabuk Geometrisi (Kıvrım)	: Tescilli Ops-Core Sentry Dizaynı
Kesim Stili (Kenar Koruma)	: Mid Cut / Orta Kesim
Ölçüler	: M, L, XL, XXL

Mevcut Renkler	:  Urban Tan  Foliage Green  Black
	:  MultiCam®  Desert MARPAT

İletişim

Norbo Savunma Sanayi ve Dış Ticaret Ltd. Şti.
Mustafa Kemal, Dumlupınar Blv. No:266B D:80
06510 Çankaya/Ankara

Tel:+90 312 491 94 00
Fax:+90 312 491 94 10
info@norbo.com.tr

www.norbo.com.tr



SENTRY XP

TEKNİK ÖZELLİKLER (DEVAMI)

KABUK ÖLÇÜLERİ VE YÜZEY ALANLARI

Mevcut Bedenler	Medium	Large	X-Large	XX-Large
Kafa Ölçüsü (Çevre)	20% - 22 ½ in (53-57 cm)	22 ½ - 23 ¼ in (57-59 cm)	23 ¼ - 24 in (59-61 cm)	24 - 25 ¾ in (61-64.5 cm)
Dairesel Yüzey Alanı	171.74 in ² (1108 cm ²)	179.65 in ² (1159 cm ²)	191.12 in ² (1233 cm ²)	204.14 in ² (1317 cm ²)

KABUK AĞIRLIKLARI

Mevcut Bedenler	Medium	Large	X-Large	XX-Large
Sentry Kabuk Ağırlığı (Boya ve kenar bandı ile)	1.92 lbs (869 g)	2.03 lbs (921 g)	2.11 lbs (958 g)	2.28 lbs (1034 g)

SİSTEM AĞIRLIĞI

	Ped ve Çene Kayış Sistemi	Large
Sentry Sistem Ağırlığı (Ped ve Çene Kayış Sistemi dahil)	EPP Pads w/ Worm-Dial Fitband	2.83 lbs (1284 g)

Not:Tüm ölçümlerde %±3 tolerans bulunmaktadır.

İletişim

Norbo Savunma Sanayi ve Dış Ticaret Ltd. Şti.
Mustafa Kemal, Dumlupınar Blv. No:266B D:80
06510 Çankaya/Ankara

Tel:+90 312 491 94 00
Fax:+90 312 491 94 10
info@norbo.com.tr



www.norbo.com.tr