

BALİSTİK BAŞLIK VE AKSESUARLARI TEST VERİLERİ VE TEKNİK ÖZELLİKLERİ



BAŞLIKLAR	FAST SF (Yüksek Kesim)	FAST XP (Orta Kesim)	SENTRY XP (Alçak Kesim)	TBH-III (Alçak Kesim)	TBH-R1 (Alçak Kesim)	TBH-R1 (Orta Kesim)	TBH-R1 (Yüksek Kesim)	
TESTLER (KORUMA)	SEVİYE IIIA	SEVİYE IIIA	SEVİYE IIIA	SEVİYE IIIA	SEVİYE RF1			
Teknik İster	30 Haziran 2017 Güncellenmiş Ops-Core Performans Özellikleri FAST SF PS-1228	US ARMY Portions of ACH CO/PD-05-04:2007	US ARMY ACH Specification CO/PD-05-04:2007	Modifiye US Marine Corps MICH Type II Helmet FQ/PD 06-35C FAT No.2 21 Oct 2013	Gentex Performance Specification TBH R1:PS-1378, NIJ 0106.01 Level RF-1			
2 grain (V50)	1280 m/s	1280 m/s	1280 m/s	1280 m/s	Diğer başlıklara göre % 45 daha iyi KORUMA			
4 grain (V50)	1059 m/s	1059 m/s	1059 m/s	1059 m/s				1856 m/s
16 grain (V50)	754 m/s	754 m/s	754 m/s	754 m/s				1536 m/s
64 grain (V50)	533 m/s	533 m/s	533 m/s	533 m/s				1094 m/s
17 grain/1.1g FSP gram (V50)	700 m/s	725 m/s	725 m/s	670 m/s				774 m/s
9mm FMJ RN (VO 0° Eğim)	364 m/s	427 m/s	427 m/s	427 m/s				972 m/s
7.62x51 NATO M80 Ball (9,70 gr) (VO 0° Eğim)	-	-	-	-	448 m/s			
7.62x51 NATO M80 Ball (9,70 gr) (VO 0° Eğim)	-	-	-	-	732 m/s			
TESTLER (DİĞER)								
Künt Darbe Dayanımı	ACH CO/PD 05-04:2007 3 m/sn hızda <150G kuvveti							
Sıkıştırma	MICH Type II FQ/PD 06-35:C2013 Üst-Alt: Maks 181.44 kg yükte 0.51 mm deformasyon, Yan-Yan: Maks 136.08 kg yükte 3.18 mm deformasyon							
Çevresel Koşul	ACH CO/PD 05-04:2007 Depolama / Kullanım durumlarında; ortam sıcaklığı, soğuk şartlandırma -51C, Sıcak Şartlandırma 71C, Sıcaklık Şoku, Alev Dayanımı (2 sn), Yüksek İrtifa (4500'-12000'), Titreşim, Deniz Suyu (3 saat), Korozyon Dayanımı (24 saat)							
GENEL BİLGİLER (sadece L beden için)								
Alansal Yoğunluk	59.57 gr/dm ²	77.14 gr/dm ²	78.12 gr/dm ²	113.27 gr/dm ²	113.27 gr/dm ²			
Kabuk Kalınlığı	5.58mm	7.37mm	7.37mm	7.87mm	11.43mm			
Kesim Tipi	Super Yüksek Kesim	Yüksek Kesim	Orta Kesim	Alçak Kesim	Alçak Kesim	Orta Kesim	Yüksek Kesim	
Ölçüler	M, L, XL, XXL	M, L, XL, XXL	M, L, XL, XXL	S, M, L, XL, XXL	S, M, L, XL			
Renkler	Tan, Foliage Green, Black, Multicam, Desert Marpat, Urban Gray	Urban Tan, Foliage Green, Black, Multicam, Desert Marpat	Urban Tan, Foliage Green, Black, Multicam, Desert Marpat	Urban Tan, Foliage Green, Black, Coyote Brown, Desert Tan, Urban Gray, UN Blue	Tan, Green, Black, Multicam, Urban Gray			
Kabuk Ağırlığı	655 gr	853 gr	921 gr	1240 gr	1126 gr	1163 gr	1073 gr	
Sistem Toplam Ağırlığı	1019 gr	1243 gr	1284 gr	1464 gr	1572 gr	1538 gr	1450 gr	

*Tüm ölçümlerde % ± 3 tolerans vardır.

**Ölçüler L bedene göredir.



AKSESUARLAR	FAST VİZÖR	YÜZ KORUYUCU	ÇENE KORUYUCU SENTRY	MOTO VİZÖR	KULAK KORUYUCU	ÇENE KORUYUCU FAST	BALİSTİK PLAKA
TESTLER (KORUMA)	ŞARAPNEL	SEVİYE IIIA	SEVİYE IIIA	ŞARAPNEL	ŞARAPNEL	SEVİYE IIIA	SEVİYE IIIA
Teknik İster	MIL DTL-43511D	US Army Portions of ACH CO/PD-05-04:2007	US Army Portions of ACH CO/PD-05-04:2007	MIL DTL-43511D	US Army Portions of ACH CO/PD-05-04:2007	US Army Portions of ACH CO/PD-05-04:2007	Ops-Core PS-1090 RevE Ballistic Applique
2 grain (V50)	-	-	-	-	1280 m/s	1242 m/s	-
4 grain (V50)	-	-	-	-	1059 m/s	1051 m/s	-
16 grain (V50)	-	-	-	-	754 m/s	739 m/s	-
64 grain (V50)	-	-	-	-	-	518 m/s	-
17 grain/1.1 FSP gram (V50)	251 m/s	-	549 m/s	251 m/s	670 m/s	-	-
9mm FMJ RN (VO 0° Eğim)	-	427 m/s	427 m/s	-	366 m/s	364 m/s	-
7.62x39mm PS-Ball (MSC)	-	-	-	-	-	-	732 m/s (Başlık ile)
Diğer Bilgiler	Ağırlık 280 gr	Ağırlık 1315 gr	Ağırlık 460 gr	Ağırlık 261 gr	Ağırlık 261 gr (çift-slim)	Ağırlık 460 gr	Kalınlık:10,54mm, Ağırlık 404 gr

*Ölçüler L bedene göredir.

Gentex Norbo Korunma Teknolojileri A.Ş. Başkent OSB-Ankara 03126401585 info@gentexnorbo.com

V1.5.1